


(1) Certificado de Examen de Tipo

- (2) N.º del Certificado de Examen de Tipo: **ZP/B022/25**
- (3) Producto: **Dispositivo de anclaje tipo A**
Tipo: SDA-35
- (4) Fabricante: **INNOTECH Arbeitsschutz GmbH**
- (5) Dirección: **Laizing 10, 4656 Kirchham, Austria**
- (6) El tipo de construcción de estos productos así como los diferentes modelos permisibles están fijados en el anexo adjuntado a este Certificado de Examen de tipo.
- (7) La institución de certificación de la DEKRA Testing and Certification GmbH certifica que estos productos cumplen los requerimientos fundamentales conforme a las normas mencionadas en el punto 8. Los resultados del examen están documentados en el informe PB 24-197.
- (8) Los requerimientos de las normas se cumplen en conformidad con
- DIN EN 795:2012** **DIN CEN/TS 16415:2017**
- (9) Este Certificado de Examen de Tipo se refiere sólo a la concepción y el examen de tipo de los productos descritos en conformidad con las normas mencionadas. Para la fabricación y la comercialización de los productos se deben cumplir en caso dado otros requerimientos que no están incluidos en este certificado.
- (10) Este Certificado de Examen de Tipo es válido hasta el 30-01-2030.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, el 31-01-2025

firmado: Brumm
Gerente general

Confirmamos la correcta traducción desde la versión original en alemán.
En caso de arbitraje sólo las palabras alemanas serán válidas y vinculantes.



Gerente general

TRADUCCION

- (11) Anexo para el
- (12) **Certificado de Examen de Tipo
ZP/B022/25**
- (13) 13.1 Objeto y tipo

Dispositivo de anclaje tipo A
Tipo: SDA-35

13.2 Descripción

El dispositivo de anclaje, tipo: SDA-35 (ilustración 1) sirve como punto de fijación individual para asegurar como máximo dos personas contra el riesgo de caída.

El montaje se realiza sobre una base suficientemente estable. El dispositivo de anclaje de acero resistente a la corrosión (chapa, t = 3 mm) mide 466 mm x 64 mm. En un extremo de la chapa hay un ojete de anclaje plegado (40 x 64 mm). El dispositivo de anclaje se fija a la superficie mediante elementos de fijación adecuados en los orificios (Ø 8,5 mm) de la placa base. El usuario se puede fijar con su equipo de protección individual en el ojete de anclaje contra el riesgo de caída. El dispositivo de anclaje se puede cargar en todas las direcciones.



Ilustración 1: Dispositivo de anclaje, tipo : SDA-35

- (14) Informe
PB 24-197, 31-01-2025